

■ **AS 40 P - Die ISDN-TK-Anlage, die mit Ihren Ansprüchen wächst!**



Die AGFEO AS 40 P ist ein Highlight im Segment der TK-Anlagen. Geeignet für ISDN- und analoge Amtsanschlüsse, ist sie das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und intensiver Forschung. In Bezug auf Flexibilität und Investitionssicherheit setzt sie für den Anwender neue Maßstäbe.



Mit ihren fünf Modulsteckplätzen bietet sie vielfältige Möglichkeiten individueller Bestückung und erreicht erst mit **35 Teilnehmern** ihren Vollausbau. Sollte dieser Ausbau eines Tages nicht mehr reichen, besteht die Möglichkeit, durch eine Zusammenschaltung mit einer zweiten AS 40 P maximal **70 Teilnehmer** zu verwalten. Nicht weniger als 15 verschiedene AGFEO Module mit Hunderten von Leistungsmerkmalen und Funktionen stehen zur Auswahl.



Vorbereitet für die Anbindung zur Internettelefonie

Aber keine Angst – mit der neu entwickelten Bedien- und Anwendersoftware TK-Suite Basic ist die Handhabung der AS 40 P sehr einfach und komfortabel. Zukunftssicher ist auch die "Technische Intelligenz" der Telefonanlage, die sogenannte Firmware. Diese Firmware ist beliebig veränderbar und kann sogar aus der Ferne über das ISDN-Telefonnetz (Fernwartung) jederzeit auf den neuesten Stand (Update) gebracht werden. Technische Änderungen können somit schnell berücksichtigt werden und erhalten den Wert Ihrer TK-Anlage.

Ebenfalls bemerkenswert ist das Leistungsmerkmal "Rotierende Gruppenfunktion". Hierbei sorgt eine ausgeklügelte Logik für eine gleichmäßige Aufteilung aller Anrufe auf entsprechende Mitarbeiter z.B. im Call-Center oder in der Auftragsannahme etc. So wird verhindert, dass der Mitarbeiter, welcher am Telefonapparat Eins telefoniert, alle eingehenden Gespräche als erster bekommt. Die Logik sorgt dafür, dass am Ende des Arbeitstages alle Mitarbeiter die gleiche Anzahl von Anrufen zu bearbeiten hatten. Zu guter Letzt sind ein zentrales TK-Anlagen-telefonbuch, eine Gesprächsdaten-Auswertung, computerunterstütztes Telefonieren (CTI), eine integrierte Kontaktdatenverwaltung und kostenoptimiertes Telefonieren über LCR serienmäßig in jeder AS 40 P enthalten.

Die AGFEO AS 40 P steht für eine Generation von TK-Anlagen, produziert mit höchstem Know-How und entwickelt mit viel Liebe bis ins kleinste Detail.

■ **AS 4000 - Modulare TK-Anlage im XXL-Format**



Die modulare ISDN Telefonanlage AS 4000 setzt in Bezug auf Investitionssicherheit neue Maßstäbe. Geeignet für ISDN-Anschlüsse ist sie bereits ab zehn Teilnehmern ohne Einschränkungen einsetzbar und erreicht durch verschiedene Ausbaustufen erst mit **70 Teilnehmern** ihren Vollausbau.



Vorbereitet für die Anbindung zur Internettelefonie



Bei der Vernetzung von zwei AS 40 P sind bis zu 70 Teilnehmer anschließbar.

**Grundausbau AS 40 P**

- 1 Schnittstelle zur Einspeisung von Wartemusik (MoH)
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- 1 P 400-1 Prozessorbaugruppe⁽⁵⁾
- 1 P 400 Prozessorbaugruppe (D)
- 1 Softwarepaket TK-Suite Basic

Abmessung:

320 x 260 x 100 mm (B x H x T)

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen:

Analog	System
• T 10	• ST 21 ⁽³⁾
• T 15	• ST 25
• DECT 15	• ST 30
• DECT 25	• ST 40 ⁽³⁾
	• DECT 30 ⁽⁴⁾

5 Steckplätze optional für folgende Module:Verbindungsmodul (an Steckplatz 0)⁽¹⁾V-Paket 4000 (an Steckplatz 0)⁽²⁾

- AL-Modul 4504⁽³⁾
- S0-Modul 420
- S0-Modul 440
- T-Modul 407
- T-Modul 408
- TFE-Modul 402
- TFE-Modul 403
- DECT-Modul
- LAN-Modul 410
- AIS-Modul 400

1) für den Einzelbetrieb einer AS 40 P zwingend erforderlich

2) für Vernetzung zweier AS 40 P zwingend erforderlich

3) nur mit P400-1

4) in Verbindung mit DECT-Modul oder DECT S0-Basis

5) Grundausbau der Exportversion

- DECT S0-Basis (Anschluss über den internen S0)
- Wireless Alarm Controller
- Wireless Alarm Controller/EIB⁽³⁾ (Anschluss über RS 232 C)

Grundausbau AS 4000

- 2 S0-Bus extern
- 2 S0-Bus intern/extern schaltbar
- 4 Varioports
- 2 Anschlüsse für analoge Teilnehmer
- 1 Schnittstelle zur Einspeisung von Wartemusik (MoH)
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- 2 P 400-1 Prozessorbaugruppe⁽⁵⁾
- 2 P 400 Prozessorbaugruppe (D)
- 1 Softwarepaket TK-Suite Basic

Abmessung:

Master: 320 x 260 x 100 mm (B x H x T)

Slave: 320 x 260 x 100 mm (B x H x T)

- 1) für den Einzelbetrieb einer AS 40 P zwingend erforderlich
- 2) für Vernetzung zweier AS 40 P zwingend erforderlich
- 3) nur mit P 400-1
- 4) in Verbindung mit DECT-Modul oder DECT S0-Basis
- 5) Grundausbau der Exportversion

8 Steckplätze optional für folgende Module:

- AL-Modul 4504⁽³⁾
- S0-Modul 420
- S0-Modul 440
- T-Modul 407
- T-Modul 408
- TFE-Modul 402
- TFE-Modul 403
- DECT-Modul
- LAN-Modul 410
- AIS-Modul 400

- DECT S0-Basis (Anschluss über den internen S0)
- Wireless Alarm Controller
- Wireless Alarm Controller/EIB⁽³⁾ (Anschluss über RS 232 C)

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen:

Analog	System
• T 10	• ST 21 ⁽³⁾
• T 15	• ST 25
• DECT 15	• ST 30
• DECT 25	• ST 40 ⁽³⁾
	• DECT 30 ⁽⁴⁾

