

**ETS-2006 FAX.  
Der Anlagentip.  
Kompakt und  
ohne Kompromisse.**

Telefonanlage für  
2 Amtleitungen und  
6 Nebenstellen, mit  
Türfunktionen und  
Fax-/Modemumschaltung.



Brauchen Sie noch mehr Komfort? Dann ist das Elektronische Telefon-System ETS-2006 FAX von Auerswald genau das Richtige für Sie. Kurzwahlspeicher für 200 Rufnummern, die persönliche Durchwahl oder die individuelle Programmierung über Ihren PC. Weiterhin ist der Anschluss eines Türfreisprechsystems möglich. Beim ETS-2006 FAX finden Sie alles, was die Arbeit mit dem Telefon einfacher macht. Denn diese Anlage ist fit für das neue analoge T-Net der Telekom. Und nicht zu vergessen die automatische Fax-/Modemerkennung.

## Die Highlights

- Durchwahl über MFV-Ziffern
- automatische Fax-/Modemumschaltung
- Unterstützung von Merkmalen des T-Net der Deutschen Telekom
- Programmierung über Telefon, PC und über Amt (passwortgeschützt)
- Makeln intern, Tür und am Amt (T-Net)
- Hook Flash am Amt (T-Net)
- Anschlussmöglichkeit für eine Türfreisprecheinrichtung
- Plug & Phone – anschließen und sofort erreichbar sein

Unverbindliche Preisempfehlung: 498 DM (inkl. MwSt.)

## Die Leistungsmerkmale

Amtbelegung gezielt und automatisch wechselnd  
Amtreservierung  
Sieben Amtberechtigungsarten  
Anrufschutz intern und am Amt  
Apothekerschaltung mit Anrufbeantworter  
Babyruf/Seniorenruf intern und am Amt  
BAKOM zugelassen  
Coderuf  
Datenschutz für Fax und Modem  
Durchwahl über MFV-Ziffer  
Fax- und Modemumschaltung aktiv und passiv  
Fernprogrammierung über Amt  
Fernlesen von Anlagendaten über Amt  
Fernschalten  
Follow me  
Gleichzeitig vier Gespräche  
Gesprächsübernahme  
Geheime Innenverbindungen  
Gebührenfreie Interngespräche  
Initialisierung in mehreren Ebenen  
Interne Dreierkonferenz (2)  
Konferenz mit 2 internen und 1 Teilnehmer am Amt  
Kurzwahl mit Nachwahlmöglichkeit

Kurzwahlspeicher für 200 Rufnummern  
 Makeln Amt, intern und Tür  
 Nachtschaltung manuell  
 Netzausfallsicherung  
 Notrufspeicher mit Sonderrechten  
 Passwortschutz (3 Ebenen)  
 Pick up  
 Programmierung über PC (DOS / Win)  
 Programmierung über Telefon  
 Programmierschalter  
 PC Software als kostenloses Zubehör  
 Raumüberwachung intern und über Amt  
 Rückfragefunktion  
 Rückrufautomatik nach Gesprächsende  
 Rufumleitung intern und vom Amt  
 Rufweitschaltung nach 20 s  
 Rufweitschaltung nach 10, 20, 30 oder 40 s bei Amtruf  
 Sammelrufgruppen (8)  
 Schaltrelais statt Türöffnerrelais programmierbar  
 Schaltrelais intern oder über Amt steuerbar  
 Schnellkonfiguration  
 Summtonerkennung  
 Türfreisprechen mit TFS-2616  
 Türklingeln und -öffnen  
 Türfunktion während Amtgespräch möglich  
 Unterschiedliche Klingelzeichen (intern/Amt)  
 Wahlsperre für bestimmte Rufnummern (z.B. 156, 00...)  
 Wahlverfahren IWW/MFV  
 Wahlwischenspeicher  
 Wahlumsetzer IWW/MFV - MFV/IWW  
 Wartemusik (12 Melodien)  
 Weiterverbinden, auch allein

## Die technischen Daten

Betriebsspannung	230 V, +/-10 %; 50 Hz, +/- 2 Hz
Leistungsaufnahme	12 VA, max. 20 VA
Amtanschluss	für 2 analoge Wählleitungen, IWW, MFV
Teilnehmeranschlüsse	für 6 analoge Endgeräte, IWW, MFV; zusätzlich 1 Türfreisprechsystem nach FTZ 123 D 12-0
Reichweite der analogen Teilnehmer	2 x 30 Ohm
Belastbarkeit Türöffnerrelais	50 V; max. 1 A
Belastbarkeit Fernschaltrelais	50 V; max. 1 A
PC-Anschluss	RS-232 C, 9600 Baud, 8 n 1, galvanisch getrennt
Eingang für externe Wartemusik	6,9 kOhm; 1 Veff
Gehäuse	ABS grau, mit Aufrastdeckel
Abmessungen (B x H x T)	301 mm x 228 mm x 76,5 mm
Gewicht	ca. 1460 g
BZT-Zulassung	A 111 766 E
Sicherheit	TÜV/GS, CE