



COMfortel® DECT 660C

- fulleco®-Technologie für reduzierte elektromagnetische Strahlung
- Beleuchtetes Display mit 65.536 Farben
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)
- Telefonbuch für 200 Rufnummern mit Namen
- Wahlwiederholung für 15 Rufnummern
- Anruferliste mit optischer Signalisierung neuer Anrufe
- Freisprechen mit dem Mobilteil
- SMS im Festnetz senden und empfangen
- Bis zu 12 Stunden Sprech- und 120 Stunden Standby-Zeit

Das analoge
DECT-Telefon –
optimal für Ihre
Telefonanlage!



Einfach clevere Telefonanlagen.

Das analoge COMfortel® DECT 660C – intuitive Bedienung und überzeugendes Design!



Das analoge Komforttelefon COMfortel DECT 660C ist optimal abgestimmt für den Betrieb als Nebenstelle an Auerswald Telefonanlagen. Es eignet sich hervorragend für Hotels, Kanzleien, Praxen, Werkstätten oder im Eigenheim – überall dort, wo hohe Mobilität gefragt ist.

Durch das edle Design wird das analoge Schnurlostelefon zu einem echten Hingucker auf Ihrem Schreibtisch. Große, gut bedienbare Tasten mit beleuchtetem Hintergrund, ein kontrastreiches Display und die intuitive Menüführung lassen die Bedienung zum Kinderspiel werden. Mit der Rufnummernerkennung werden Anrufer mit Namen im Display angezeigt, wenn sie im Telefon gespeichert sind oder aus dem zentralen Speicher Ihrer Auerswald Telefonanlage übermittelt werden. Verschiedene Klingeltöne, Freisprechen mit dem Handset, Lautstärkeeinstellung des Hörers und viele weitere Funktionen zeichnen den Telefonkomfort des COMfortel DECT 660C aus. Auch die hervorragende Klangqualität überzeugt.

Die innovative fulleco®-Technologie reduziert während des Telefonierens die elektromagnetische Strahlung um bis zu 65 Prozent. Sobald sich das Handset im Standby-Modus befindet wird die Sendeleistung vollständig abgeschaltet. Auch beim Stromverbrauch gibt sich das COMfortel DECT 660C bescheiden.

Display

- Grafisches Display mit 65.536 Farben (67 x 98 Pixel) und automatischer Hintergrundbeleuchtung
- Kontrast einstellbar
- Schriftgröße einstellbar
- Extra Symbole zur Anzeige der Verbindung zwischen Mobilteil und Basis sowie des Akkuladestands
- Symbole oder Text zur Anzeige der Einstellungen
- Standby-Anzeige einstellbar: 5 Hintergrundbilder mit Datum und Uhrzeit
- Menüsprache einstellbar: Deutsch, Englisch

Telefonbuch und Ruflisten

- 200 Telefonbucheinträge mit Namen
- Zuordnung von Klingeltönen zu einzelnen Rufnummern
- Namenssuche im Telefonbuch des Telefons
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Anlage
- Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer und Namen
- Übernahme aus der Anruferliste in das lokale Telefonbuch
- Wahlwiederholung der letzten 15 gewählten Rufnummern

Komfortmerkmale

- fulleco®-Technologie* mit bis zu 6 Mobilteilen, 100% strahlungsfrei im Standby-Modus und bis zu 65% Strahlungsreduktion im Gespräch
- 5 monophone und 10 polyphone Klingeltöne
- Lautstärke des Hörers und des Klingeltons einstellbar

- Stummschaltung aller akustischen Signale
- Freisprechen mit dem Mobilteil
- 4-Wege-Navigationstaste
- Rückfragetaste zum Vermitteln bzw. Weiterleiten von Gesprächen
- Tastaturbeleuchtung
- Tastatursperre
- Direkturf
- Raumüberwachung mit Anruf auf vorprogrammierte Rufnummer
- Tonwahl (MFV) während der Verbindung
- Optische Signalisierung entgangener Anrufe
- SMS, E-Mail und Fax im Festnetz, senden/empfangen (abhängig vom Netzbetreiber)
- Integrierter Kalender mit Weck- und Terminruffunktion
- Weltuhr
- Paging-Funktion
- Komfortable Bedienung durch intuitive Menüführung mit grafischen Symbolen
- Energieeffizientes Steckernetzteil
- Bis zu 12 Stunden Sprech- und 120 Stunden Standby-Zeit
- Reichweite bis zu 300 m im Freien und bis zu 50 m in Gebäuden

Lieferumfang

- 1 Basisstation COMfortel DECT 660C (inkl. Ladeschale)
- 1 Mobilteil COMfortel DECT 660C (inkl. 2 Akkus Ni-MH 800mAh, Typ AAA)
- 1 Telefonanschlusskabel (RJ-11/RJ-11), Länge ca. 3 m
- 1 Adapter, TAE-F/RJ-11
- 1 Steckernetzteil 230 V AC
- 1 Gürtelclip (montiert)
- 1 Bedienhandbuch (deutsch/englisch)

Technische Daten

System:

- **Übertragungsprotokoll:** DECT/GAP (GAP ohne Strahlungsreduzierungstechnik)
- Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
- **Ausbau:** bis zu 6 Mobilteile, kompatibel mit fulleco®
- **Sicherheit:** CE

Basisstation:

- **Betriebsspannung:** Steckernetzteil mit Eurostecker, 100–240 V, 50–60 Hz
- **Leistungsaufnahme:** max. 3,6 W
- **Systemanschluss:** a/b-Port der Telefonanlage
- **Anzeige:** 1 LED
- **Gehäuse:** Kunststoff, schwarz/silber
- **Abmessungen (B x H x T):** 107 mm x 104 mm x 91 mm
- **Gewicht:** ca. 170 g

Mobilteil:

- **Betriebsspannung:** 2 Mikro-Akkus (Ni-MH), 1,2 V, 800 mAh, Typ AAA
- **Anzeige:** beleuchtetes Farbdisplay (65.536 Farben) mit 67 x 98 Pixeln, 1 Anrufer-LED
- **Sprechzeit:** bis 12 Std.
- **Standby-Zeit:** bis 120 Std.
- **Ladezeit:** ca. 14 Stunden
- **Gehäuse:** Kunststoff, schwarz/silber
- **Abmessungen (B x H x T):** 47 mm x 152 mm x 23 mm
- **Gewicht:** ca. 130 g, inkl. Akkus

Ihr Fachhändler

- KB NetSystems GmbH & Co. KG
Auerswald Center München
Martin-Kollar-Straße 12
D-81829 München
Fon 089.85 63 07.0
www.Auerswald-Muenchen.de



* fulleco® ist ein eingetragenes Warenzeichen der swissvoice AG

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In Kombination mit TK-Anlagen anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen. Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.



Einfach clevere Telefonanlagen.