

Grenzenloser Komfort,
modernes Design –
ganz einfach
zu bedienen

COMfort DECT 610



Die Zukunft
spricht schnurlos

- Rufnummern- und Namensanzeige des Anrufenden (CLIP/CNIP)
- Telefonbuch mit 400 Rufnummern und Namen
- Wahlwiederholung der letzten 20 gewählten Rufnummern
- Wahlvorbereitung mit automatischer Nummernergänzung (Fuzzy-Wahl)
- SMS im Festnetz – senden und empfangen
- Freisprechen mit dem Mobilteil
- 15 polyphone Klingel melodien und Vibrationsruf



Einfach clevere Telefonanlagen.

COMfort DECT 610 – die Welt spricht schnurlos.

Das analoge DECT-Telefon COMfort DECT 610 präsentiert sich in modernem Design, bietet ein Höchstmaß an sinnvollem Komfort und überzeugt durch seine außerordentliche Funktionsvielfalt.

Dabei ist es ebenso klein wie handlich, erstaunlich robust und lässt sich – wie man es von Auerswald gewohnt ist – kinderleicht bedienen! In der Praxis zeigt das COMfort DECT 610 seine Überlegenheit durch eine ganze Reihe professioneller Leistungsmerkmale. So gibt Ihnen das Gerät beispielsweise die Namen Ihrer Gesprächspartner bekannt, entweder aus dem geräteinternen (CLIP) oder dem zentralen Telefonbuch Ihrer Telefonanlage (CNIP). Dem neuesten Stand der DECT-Telefonie entspricht auch die Wahlvorbereitung mit automatischer Ergänzung der Rufnummer (Fuzzy-Wahl) sowie die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu empfangen und senden.

Bei all diesen Vorzügen macht Sie das COMfort DECT 610 sehr melodisch darauf aufmerksam, welcher Anrufer Sie gerade sprechen möchte. Dafür stehen Ihnen mehr als 15 mehrstimmige Rufmelodien zur Verfügung, die Sie sogar einzelnen Rufnummern aus dem Telefonbuch individuell zuordnen können.

Der professionelle Standard des COMfort DECT 610, dessen einfache Bedienung keine Fragen offen lässt, ist sowohl für den privaten wie auch den gewerblichen Bereich hervorragend geeignet.

Display

- **Grafisches Display** (108 x 64 Pixel) mit automatischer Hintergrundbeleuchtung
- **Extra Symbolzeile** zur Anzeige der Feldstärke, Anruferliste, Hörerlautstärke und des Akkuladestands
- **Rufnummern- und Namensanzeige*** des Anrufers (CLIP / CNIP)
- **Animierte Symbole oder Text** zur Anzeige der Einstellungen
- **Standby-Anzeige einstellbar**, Displaytext mit Datum und Uhrzeit oder Bildschirmschoner

Telefonbuch und Ruflisten

- **400 Rufnummern speicherbar, aufgeteilt in 200 Namenseinträge mit je 2 Rufnummern** (z. B. für Festnetz- und Mobilfunkrufnummer)
- **Namensuche** im Telefonbuch des Telefons
- **Anzeige des Namens***
- **Anruferliste** der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer und Namen*
- **Übernahme aus der Anruferliste** in das Telefonbuch, inkl. Namen*
- **Wahlwiederholung** der letzten 20 gewählten Rufnummern
- **Zuordnung der Rufmelodien zu einzelnen Rufnummern**

Weitere Komfortmerkmale

- **Fuzzy-Wahl**, intelligente **Wahlvorbereitung** mit automatischer Ergänzung der Rufnummer und Korrekturmöglichkeit
- **15 polyphone Rufmelodien**
- **Vibrationsruf**, ein- und ausschaltbar
- **Einstellbare Lautstärke** des Hörers und der Rufmelodien
- **Stummschaltung aller akustischen Signale**
- **Headset-Anschluss**
- **Headset mit Rufannahmetaste** im Lieferumfang
- **Freisprechen** mit dem Mobilteil
- **Tastatursperre**
- **Tastenklick** abschaltbar
- **Tonwahl** während des Gesprächs
- **Nachtmodus** mit reduzierter Ruftonlautstärke
- **SMS im Festnetz**, senden und empfangen
- **Integrierter Kalender mit Weck- und Terminruffunktion**
- **Komfortable und einfache Konfiguration** durch intuitive Menüführung mit grafischen Symbolen
- **Menüsprache deutsch und englisch**
- **Bis zu 13 Stunden Sprech- und 120 Stunden Standby-Zeit**
- **Ladedauer max. 12 Stunden**
- **Reichweite bis zu 300 m im Freien und bis zu 50 m in Gebäuden**

Technische Daten COMfort DECT 610

Basisstation

Betriebsspannung: 230 V +/-10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2,7 VA
Systemanschluss: a/b-Port der Telefonanlage
Abmessungen (B x H x T):
 94,5 mm x 54 mm x 117,7 mm
Gewicht: ca. 150 g

Mobilteil

Betriebsspannung:
 3,6 V (NiMH-Akku 550 mAh)
Betriebsdauer: bis 120 Stunden Standby-Betrieb, bis 13 Stunden im Gespräch
Ladezeit des Akkus: max. 12 Stunden
Abmessungen (B x H x T):
 45,7 mm x 117 mm x 20,7 mm
Gewicht: 118 g, inkl. Akku und Gürtelclip

System

Übertragungsprotokoll: DECT / GAP
Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Gehäuse: ABS, schwarz
Sicherheit: CE

Lieferumfang COMfort DECT 610

- **1 Basisstation** COMfort DECT 610 (inkl. Ladeschale)
- **1 Mobilteil** COMfort DECT 610 (inkl. NiMH-Akku)
- **1 Headset**
- **1 Telefonanschlusskabel (RJ-11 / RJ-11)**, Länge ca. 2 m
- **1 TAE-F-Adapter**
- **1 Steckernetzteil** 230 V AC
- **1 Bedienhandbuch**


* Rufnummernanzeige bei aktivierter Rufnummernübermittlung beim Anrufer. Anzeige des Anrufernens aus dem internen Telefonbuch des Telefons und mit Anlagen, die das Merkmal „CLIP alphanumerisch“ (CNIP) unterstützen, z. B. COMpact 2204 USB, 2206 USB, 4410 USB, 4406 DSL, COMmmander Basic und COMmmander Business.




Menüpunktswahl über Icons



Fuzzy-Wahl: automatische Vervollständigung der zuletzt gewählten Rufnummern



Senden und empfangen von SMS



Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste und Anruferliste

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. Der Betrieb an Telefonanlagen anderer Hersteller kann die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen. Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.

Ihr Fachhändler:



Einfach clevere Telefonanlagen.