

COMfortel® Xtension30

Beistellmodul für das COMfortel 2500, 2500 AB und VoIP 2500 AB mit weiteren 30 frei programmierbaren Funktionstasten.

- Variable Anordnung der Tastenerweiterungsmodule, auch zur ergonomischen Anpassung für Rechts- und Linkshänder
- Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder
- Ausbaubar auf 3 Beistellmodule
- 30 Tasten mit je 2 Ebenen und mehrfarbigen LEDs für 60 Anlagenfunktionen und Zielwahlen programmierbar
- Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar
- Komfortable PC-Software für Konfiguration, Bedienung und Erstellung der Tastenbeschriftung



Sie benötigen für ein Telefon der COMfortel-Serie weitere Funktionstasten, um Anlagenfunktionen über einen simplen Tastendruck zu nutzen oder wollen komfortabel die Gespräche aus der Zentrale im Wartefeld organisieren? Dann ist das COMfortel Xtension30 die richtige Erweiterung. Pro COMfortel 2500, COMfortel 2500 AB und COMfortel VoIP 2500 können maximal 3 dieser Beistellmodule links oder rechts angeschlossen und somit bis 210 Anlagenfunktionen sehr übersichtlich bedient werden.



Features

- 30 Tasten und LEDs f
 ür 60 Funktionen und Zielwahlen programmierbar¹, z. B.:
 - Wartefeld für alle Amtgespräche möglich
 - Linientasten mit Zustandsanzeige der Ämter (S0-Ports)
 - Gezielte Rufnummernübermittlung
 - Hotelfunktion (check-in/check-out)
 - Gruppen- und Teamfunktion, Login-Taste
 - Makrofunktion, komplexe Funktionsabläufe auf Tastendruck
 - Belegtlampenfeld zur Zustandsanzeige der Teilnehmer
 - Tür- und Schaltfunktionen
 - Konfigurationsumschaltung
 - Chef-/Sekretariatsfunktion
 - Anrufweiterschaltungen
 - Telefonschloss
 - Headset-Funktionen
 - Zustandsanzeige zur Kontrolle der aktivierten Anlagenfunktion
- Alle Tasten wahlweise mit zwei Funktionsebenen
- Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar
- Alle LEDs mehrfarbig
- Automatische Erstellung und Ausdruck der Tastenbeschriftung direkt über die Konfigurationssoftware
- Komfortable Programmierung über die Konfigurationssoftware des angeschlossenen Telefons

Unterstützte Auerswald-Telefone

- COMfortel 2500
- COMfortel 2500 AB
- COMfortel VoIP 2500 AB

Technische Daten

- Betriebsspannung: über die Modulschnittstelle des angeschlossenen COMfortel Telefons; beim COMfortel 2500 und 2500 AB ist das Netzteil COMfortel XT-PS am Telefon erforderlich
- Systemanschluss: Xtension30-Anschluss am COMfortel 2500, 2500 AB, VoIP 2500 AB
- Anzeigen: 30 LEDs (mehrfarbig)
- Bedienelemente: 30 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- Gehäuse: Kunststoff
- Farben: schwarz, dunkelblau, lichtgrau (weiß)
- **Abmessungen** (B x H x T): 146 mm x 55 mm x 216 mm
- Gewicht: ca. 410 gSicherheit: CE

COMfortel XT-PS

- Betriebsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz
 Ausgangsspannung: 24 V DC nom.
- Leistungsaufnahme: max. 11 W
- Gehäuse: KunststoffFarbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 55 mm x 76 mm x 42 mm
- Gewicht: ca. 340 g
 Sicherheit: CF
- Lieferumfang: Steckernetzteil COMfortel XT-PS inkl. Anschlusskabel (ca. 3 m lang)

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel Xtension30
- Anschlusskabel RJ-11/RJ-10 (ca. 25 cm lang)
- Verbinder inkl. 4 Befestigungsschrauben

Bestellinformation

■ Bezeichnung: COMfortel Xtension30 weiß

Artikelnummer: 90570EAN-Code: 4019377905708

• Bezeichnung: COMfortel Xtension30 schwarz

Artikelnummer: 90571EAN-Code: 4019377905715

Bezeichnung: COMfortel Xtension30 dunkelblau

Artikelnummer: 90572EAN-Code: 4019377905722

■ Bezeichnung: COMfortel XT-PS

Artikelnummer: 90573EAN-Code: 4019377905739

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG Version 2.0 - Technische Änderungen vorbehalten

¹ Die Funktionen sind abhängig von der Konfiguration des Systemtelefons und der Programmierung der Telefonanlage.